LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vývěva RV 20/21-KF

Zák. číslo: 2158 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva robustní konstrukce, určená k čerpání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů. Je vhodná k nepřetržitému čerpání především v průmyslových provozech, avšak vzhledem k podtlakovému mazání není dovoleno čerpání při sacím tlaku vyšším než 1 kPa po dobu delší jak 5 minut. Vývěva není vybavena uzavíracím ventilem ani samočinným zavzdušněním sacího hrdla při vypnutí. Vývěva se skládá z motoru a vlastní vývěvy, převod hnací síly je proveden přes řemenice pomocí klínových řemenů.

Technické údaje

Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu	5.10-1 Pa
Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa	20m3/hod
Mezní tlak nekondenzovaných plynů a par při zavřeném proplachovacím ventilu	7.10-2 Pa
Mezní totální tlak nekondenzovaných plynů při otevřeném proplachovacím ventilu	5 Pa
Maximální parciální tlak čerpaných vodních par při otevřeném proplachovacím ventilu	3 x 103 Pa
Připojovací rozměr sacího hrdla	ISO-KF 40
Připojovací rozměr výfukového hrdla	ISO-KF 40/ JS 60
Maximální hlučnost vývěvy se zavřeným proplachovacím ventilem	75 dB (A)
Náplň oleje	RN 71 (720ml)
Chlazení vývěvy	Vzduchem
Krytí přístroje	IP 54
Napětí motoru	3 x 230/400 V

Rozměry klínového řemene	10 x 6 x 900 mm
Rozměry vývěvy	550 x 305 x 365 mm
Hmotnost	Cca 75 kg

Fotogalerie

