



LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Ventil zavzdušňovací elektromagnetický 4-10 KF16

Zák. číslo: 2922 00 0000

Zavzdušňovací ventil je doplňkem při stavbě a kompletaci vakuových zařízení. Účelem ventilu je napouštět do evakuovaných prostorů takové množství vzduchu, až dojde k vyrovnání tlaků uvnitř aparatury s okolím. Typickým příkladem použití je zavzdušňování rotačních olejových vývěv při jejich vypnutí nebo zavzdušňování vakuových nádob a recipientů. Ventil se připojuje pomocí vakuových rychlospojek KF16. Ventil lze sestavit i jako obousměrný napouštěcí ventil pomocí nástavce rychlospojky KF16 nebo výústky na hadici.

Technické údaje

Materiál	Dural
Bez napájení	uzavřen
Příruby pro rychlospoj	KF 16
Světlost ventilu	4 mm
Napájecí napětí	230V, 50Hz
Příkon	11 VA
Záběrový příkon	24 VA
Těsnost ventilu	5×10^{-5} Pa.l.s-1

Fotogalerie

