



**LAVAT**  
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární  
ulice 35  
281 03      [www.lavat.cz](http://www.lavat.cz)  
Radim u      [info@lavat.cz](mailto:info@lavat.cz)  
Kolína      321 792 312  
Česká  
Republika

## Plastová hadice HNP 45

Zák. číslo: MX36352

Ohebná robustní hadice je vyztužená pomocí ocelové spirály a plášť je z měkkého PVC. Barva je transparentní a teplota pro použití je od - 5 do 65 °C. Poloměr ohybu se vztahuje na teplotu 20 °C Poloměr ohybu je menší, při vyšší teplotě, při 50 °C s faktorem až 1,5.

Je možné objednat libovolný rozměr.

### Technické údaje

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Vnitřní hadice           | Transparent PVC                      |
| výztuha                  | Ocelová spirála                      |
| Povrch                   | Hladké vnitřní i vnější strany       |
| Pro přírubu              | KF 40                                |
| Poloměr ohybu            | 110 mm                               |
| Rozměr (L)               | libovolný                            |
| Tlakový rozsah           | od $1 \times 10^{-4}$ hPa do 500 hPa |
| Rozsah pracovních teplot | - 5 až 65 °C                         |

### Fotogalerie

