



LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Vývěva VRO 2/21 S

Zák. číslo: 2150 01 0000

Dvoustupňová rotační olejová vývěva, vzduchem chlazená o čerpací rychlosti 2 m³/h určená k nepřetržitému čerpání uzavřených objemů. Při snižování tlaku na sání vývěvy čerpací výkon klesá a při docílení mezního tlaku je nulový. Nasávaný vzduch musí být suchý a nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry. Vývěva je vybavena ručním ventilem pro uzavření sacího hrdla, ručním ventilem pro zavzdušnění sacího hrdla a ručním ventilem pro uzavření výfuku.

Technické údaje

Čerpací rychlost při tlaku na sání 105 Pa	2 m ³ /h
Mezní tlak nekondenzovatelných plynů a par při zavřeném proplachovacím ventilu	< 20 Pa
Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu	< 1.102 Pa
Max. parciální tlak čerpaných vodních par při otevřeném proplachovacím ventilu	2.103 Pa
Minimální teplota vývěvy včetně olejové náplně pro studený start	15°C
Připojovací rozměr sacího hrdla	KF16, DIN 28403
Náplň oleje	cca. 125 ml
Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Vnější rozměry vývěvy (d x š x v)	236x130x178 mm
Hmotnost	5,6 kg

Fotogalerie

