LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vývěva RV 40/21-KF

Номер заказчика: 2156 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva robustní konstrukce, určená k čerpání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů. Je vhodná k nepřetržitému čerpání především v průmyslových provozech, avšak vzhledem k podtlakovému mazání není dovoleno čerpání při sacím tlaku vyšším než 1 kPa po dobu delší jak 5 minut. Vývěva není vybavena uzavíracím ventilem ani samočinným zavzdušněním sacího hrdla při vypnutí. Vývěva se skládá z motoru a vlastní vývěvy, převod hnací síly je proveden přes řemenice pomocí klínových řemenů.

Технические данные

Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu	5 x 10-1 Pa
Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa	40 m3/hod
Mezní tlak nekondenzovaných plynů a par při zavřeném proplachovacím ventilu	5 x 10-2 Pa
Mezní totální tlak nekondenzovaných plynů při otevřeném proplachovacím ventilu	5 Pa
Maximální parciální tlak čerpaných vodních par při otevřeném proplachovacím ventilu	3 x 103 Pa
Připojovací rozměr sacího hrdla	KF 40
Připojovací rozměr výfukového hrdla	KF 40
Maximální hlučnost vývěvy se zavřeným proplachovacím ventilem	75 dB (A)
Náplň oleje	RN 71 (720ml)
Chlazení vývěvy	Vzduchem
Krytí přístroje	IP 00
Napětí motoru	3 x 230/400 V

Rozměry klínového řemene	10 x 6 x 1000 mm
Rozměry vývěvy	580 x 375 x 531 mm
Hmotnost	Cca 120 kg

Фотогалерея







