LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Вакуум-насос VRO 4/21

Номер заказчика: 2722 00 0000

Основной транспорт вращающихся масляный насос двухступенчатый предназначен для перекачивания замкнутом объеме 105 Па путем откачки скорость 4 м3 / ч. Возможность их использования в лабораторных и промышленных условиях.


Воздухозаборник не должен содержать каких-либо механических примесей, агрессивных газов и паров, а не образуют маслонаполненного взрывного или агрессивную смесь. Вакуумный насос приводит однофазный двигатель, который образует компактный блок насоса.

Технические данные

Počet stupňů	2
Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa a teplotě vývěvy 55° C	4 m3/hod
Mezní tlak nekondenzujících plynů při zavřeném proplachovacím ventilu	< 1 x 10-2 Pa
Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu	< 1 x 10-1 Pa
Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu	< 2 Pa
Maximální parciální tlak čerpaných vodních par	4 x 103 Pa
Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle	1,5 x 105 Pa
Těsnost automaticky uzavřeného ventilu při tlakové diferenci 104 Pa	10-1 Pa.l.s-1
Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start	12° C
Maximální dovolené oteplení oleje vývěvy	60° C

Celková netěsnost vývěvy	10-3 Pa.l.s-1
Maximální hladina hluku se zavřeným proplachovacím ventilem při teplotě vývěvy nad 40° C	60 dB (A)
Krytí přístroje	IP 40
Připojovací rozměr sacího hrdla	KF 25
Připojovací rozměr výfukového hrdla	KF 25
Náplň oleje (max/min)	SN 56 (500/250ml)
Chlazení vývěvy	Vzduchem
Napětí motoru	230 V, 50 Hz
Výkon elektromotoru	250 W
Rozměry vývěvy	501 x 150 x 237 mm
Hmotnost	Cca 24 kg


Фотогалерея




VÝVĚVA ROTAČNÍ OLEJOVÁ

VRO 04/11 **VRO 04/21**
VRO 04/13 **VRO 04/23**

TYP	A
VRO 04/11	501
VRO 04/13	430
VRO 04/21	501
VRO 04/23	430





VRO 04-21 VRO 04-23

