

**LAVAT**

Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Vývěva membránová VM 40 D


Номер заказчика: 2303 00 0000

Vývěva slouží jako zdroj podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny zbavené nečistot a všude tam, kde je třeba čistý bezolejový provoz. Vývěvy mohou být použity v laboratořích, zdravotnictví, potravinářství, balících zařízeních a podobně. Pracovní komory lze propojit paralelně, čímž se zvýší dopravní množství na dvojnásobek nebo sériově, kdy dosáhneme snížení mezního tlaku. Pro klidný chod vývěvy doporučujeme rovnoměrné zatížení obou hlav.

Технические данные

Mezní tlak při sériovém spojení	4 kPa
Mezní tlak při paralelním spojení	14 kPa
Čerpací rychlost při 105 Pa při sériovém spojení	Cca 40 – 5% l/min
Čerpací rychlost při 105 Pa při paralelním spojení	Cca 80 – 5% l/min
Světlost vyústek	Js 10
Světlost připojené hadice	Js 13
Výkon motoru	180W
Napájecí napětí motoru	230V/50Hz
Hmotnost	8,6 kg

Фотогалерея



VÝVĚVA MEMBRÁNOVÁ VM40 D

